

COP-AC1560DE

AC ADAPTER 15V60W (-20℃～+70℃)



RoHS CE

概要

本製品は、60W タイプの AC アダプタです。
DC 電源入力タイプに対応しています。
コネクタは 2×2 ピンタイプです。
※本製品は対応製品でのみ使用してください。

特長

- AC100V～AC240V 入力
- 出力仕様 DC+15V/60W(MAX)
- 温度範囲 -20℃～+70℃
- MTBF 25℃/100,000 時間
- ケーブル長

DC 電源コネクタ側:1.2m
AC コード:1.8m

対応 OS

—

注意事項

弊社 AC アダプタ、およびユニット等に組み込まれている電源本体は入力 AC100V～240V に対応しています。
※ 本製品は使用温度により電力にデレーティングが発生します。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
保存温度	-40℃～+85℃
保存湿度	0%～95% RH(非結露)
使用条件	周囲温度 -20℃～+70℃ / 湿度 0%～95% RH(非結露)
製品情報種別	電源モジュール
定格入力電圧	AC100V～AC240V (添付の AC ケーブルは AC100V 専用です。)
入力電圧範囲	AC100V～AC240V ±10%
入力周波数	50Hz/60Hz
定格出力電圧	DC+15V
最大出力電流	4.2A
定格出力電力	60W
過電流保護	あり
各種対応規格	[適合規格]

UL.60950-1, UL.62368-1, FCC, CCC, GS, UL/cUL
--