

CPZ-BAC01R3A

CompactPCI1 スロットバックプレーン(3.3V 信号環境)



RoHS

概要

CPZ-BAC01R3A は、CompactPCI 規格に準拠した、3.3V 信号環境用 1 スロットバックプレーンです。システムスロットに、弊社製 CPZ シリーズ CPU モジュールが使用可能です。
CPU、電源、筐体と組み合わせることで、独自のシステムを構築することができます。

特長

- 組み込みに最適
- CPU モジュールと組み合わせ可能
- 省スペースコンピュータを構築

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.1
MTBF[時間]	1024138
電源仕様(消費電力)	DC+3.3V:0.01A(TYP)
外形寸法(高さ)	31.70mm
外形寸法(幅)	40.64mm
外形寸法(奥行き)	128.70mm
使用条件	周囲温度:0℃～50℃,湿度:20%～90%(非結露)
バス仕様	CompactPCI Specification PICMG2.0 R3.0 PCI-to-PCI Bridge Architecture Specification Rev.1.0 3.3V 信号環境,バスクロック 33MHz,32 ビットバス
挿入可能ボードサイズ	CompactPCI:3U
システムスロット数	1 スロット
使用可能スロット数	0 スロット