

## CPZ-CA04NN19(W7)

Intel Atom N2800 搭載 4 スロット 長期安心 FAC HDD(Windows7) AC100V



RoHS

### 概要

本製品は、高機能デュアルコア Intel Atom N2800 を搭載した、3.3V 信号環境 CompactPCI CPZ シリーズ スロットイン FA コントローラです。  
 CPZ インタフェースモジュールを 4 スロット増設できる拡張スロットを持ち、高速省電力 CPU と拡張スロットを組み合わせたスロットイン FA コントローラで、コストパフォーマンスに優れています。  
 簡単に交換できる AC100V 電源モジュールを搭載したモデルです。  
 OS に Windows 7 Professional を搭載し、本製品の映像出力や通信機能等をフルに実現できます。弊社製品を組み込んだシステムをらくらく構築するための各種ソフトウェアが OS にあらかじめ含まれています。

### 特長

- 長期安心 10 年継続生産
- 高速省電力モデル
- 拡張インタフェースモジュール：CPZ×4 スロット
- 堅牢、高信頼性
- CPU：Intel Atom N2800 1.86GHz
- メモリ：2GB
- SATA HDD 500GB
- OS：Windows 7 Professional
- サイズ：262(W)×258(D)×177(H) 単位[mm] ※突起部含まず
- AC100V 電源モジュール
- DVI-I(デジタル/アナログ)ビデオ出力×1
- LAN×2 ポート搭載(1Gbps×2)
- USB×4 ポート搭載
- サウンド入出力(ライン出力/マイク入力)搭載
- カレンダー時計電池搭載
- 本製品には、Microsoft .NET Framework 3.5 がインストールされています。
- 冷却 FAN 付き

### 対応 OS

Windows 7

### 注意事項

- ・起動デバイスの容量が限られているため、Windows セキュリティアップデートの容量によっては、適用できない場合があります。ご利用前に貸出機等でご確認ください。
- ・リカバリディスクは添付しておりません。ご利用前にバックアップをお取り頂くか、別途リカバリディスクをお求めください。
- ・本製品に電源ケーブルを接続する時は、必ずコンセントから外した状態で行ってください。

・市販の PS/2 分岐ケーブルをご利用の場合、使用前に必ず分岐ケーブルの配線をご確認ください。本製品の PS/2 コネクタは、直接キーボード接続ができるように設計されております。このため、多くの場合、配線例のキーボード/マウスの接続が逆になります。

配線が逆だった場合は、キーボード/マウスの接続を逆にしてご使用ください。

- ・シリーズ A コネクタのバスパワー出力(VB)は DC+5V(1A 以下)です。
- ・CPU、HDD 容量等の変更は、カスタマイズできます。カスタマイズは弊社カスタマーサポートセンタまでお問い合わせください。
- ・HDD の容量は、1 ギガバイト=10 億バイトで計算しています。
- ・フロッピーディスクには、市販の外付 USB FDD をご利用ください。
- ・電池交換は弊社カスタマーサポートセンタまでお問い合わせください。
- ・本製品に搭載される OS は、それぞれ対応している言語が異なりますのでご注意ください。
- ・CPZ シリーズ同士(CPZ ユニットと CPZ シリーズのインタフェースモジュールの組み合わせ等)でのみご使用頂けます。

※ 他社 CompactPCI 製品との組み合わせでは、ご使用頂けません。

- ・Windows 搭載製品において、メモリが 4GB の製品に 32bit 版の OS を搭載した場合、実際に利用できるメモリ領域は 3GB 未満になります。

搭載したメモリ的全領域を利用するには、64bit 版 OS 搭載製品をご使用ください。

- ・BIOS setup menu で USB Legacy は "Disable" の設定を推奨いたします。

"Enable" に設定すると御使用の環境によってごく希にコンピュータが正常起動しない場合があります。

設定方法は BIOS マニュアルをご参照ください。

USB Legacy を "Disable" にすると OS によっては USB 接続の Legacy 機器が使用できなくなる場合があります。

- ・通電している場合、カレンダー時計電池は消耗しません。起動時ごとに時計が初期化されている場合は、カレンダー時計電池が消耗している恐れがあります。電池の交換は、弊社カスタマーサポートセンタまでお問い合わせください。
- ・ブランクパネルはオプションです。

## ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	4.6
MTBF[時間]	97057
プロセッサ	Intel Atom N2800
動作周波数	1.86GHz
CPU FAN	なし
チップセット ノースブリッジ	Intel NM10
BIOS/ローダ	Phoenix SecureCore Tiano
メインメモリ	2GB(DDR3-1066)
グラフィックスコントローラ	CPU/チップセット内蔵
ビデオメモリ	メインメモリの一部を使用
解像度	最大 1920×1200(モニタの解像度に依存) ※最大解像度はディスプレイの仕様に依りて異なります。接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
OS	Windows 7 Professional for Embedded Systems (32bit) (日本語)
起動デバイス	2.5 インチ SATA HDD
OS 占有量	9.99GB
スイッチ	電源スイッチ
LED	電源表示 LED, ディスクアクセス LED
USB	4 ポート(USB Rev.2.0 準拠 シリーズ A コネクタ)
LAN	2 ポート(RJ-45 コネクタ) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wake On LAN 対応, チーミング対応
サウンド	ライン出力: Φ3.5 ミニジャック×1(ステレオ)(インピーダンス:75Ω) マイク入力: Φ3.5 ミニジャック×1(ステレオ)(インピーダンス:16kΩ)
ディスプレイ	1 ポート(DVI-I)
シリアル(RS-232C)	チャンネル数:1 チャンネル(非絶縁) コネクタ仕様:16550 互換, 9 ピン D-sub コネクタ 通信速度(max):115.2kbps
外形寸法	262(W)×258(D)×177(H)※単位[mm] (突起部含まず)
瞬低対策用電源装置	-
筐体 FAN	あり
防塵フィルタ	あり
カレンダー時計	精度:月差 1 分以内(25℃保管時) カレンダー時計電池寿命:約 10 年(周囲温度 50℃で 1 日 24 時間無通電状態の場合)
ハードウェアモニタ	CPU 温度/基板温度/電源電圧
ウォッチドッグタイマ	ソフトウェアプログラマブル(1~255 秒), タイムアップ時の通知方法はリセットまたは割り込みのどちらかをソフトウェアにより選択

耐環境性	<p>[耐振動・衝撃]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 耐振動性: ~0.2G</li> <li>- 耐衝撃性: ~50G(非動作時)</li> </ul> <p>[耐ノイズ性]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 静電気放電: 接触±6kV, 気中±8kV</li> <li>- 放射電磁界イミュニティ: 10V/m</li> <li>- 伝導イミュニティ: 10V</li> <li>- FTB: 信号 1kV, 電源 2kV</li> </ul>
寿命部品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カレンダー時計電池 期待寿命: 10年(周囲温度 50°Cで1日24時間無通電状態の場合) 2年(周囲温度 80°Cで1日24時間無通電状態の場合)</li> <li>・バッテリーモジュール 期待寿命(常にフル充電の場合): 周囲温度 0°Cで使用: 約6年以上 周囲温度 25°Cで使用: 約6年 周囲温度 50°Cで使用: 約2年~3年以下 期待寿命(筐体周囲 25°C環境の場合): 毎月1回充放電: 約4年 毎日1回充放電: 約1年</li> <li>・HDD 期待寿命: 5年 シーク/ライト/リード平均動作時間が1時間あたりの20%以下の場合</li> </ul>
使用条件	<p>周囲温度: +5°C~+50°C(HDD搭載時は温度勾配 20°C/h 以内)</p> <p>湿度: 20%~90%(非結露)</p>
スロット数	4
対応バス仕様	CompactPCI Specification PICMG2.0 R3.0