

CPZ-U13R33NK

CompactPCI13 スロット電源制御ユニット



RoHS

概要

CompactPCI 規格に準拠した 13 スロットタイプのシステムユニットです。
弊社 CPZ シリーズ CPU モジュール、RAS モジュール、インタフェースモジュールを組み込み、幅広い用途でお使いいただけます。
また、バスブリッジモジュールにより、拡張スロットとしても使用することもできます。

特長

- 組み込みに最適な 19 インチラック規格サイズ(取付金具オプション)
- システム 1 スロット、ペリフェラル 13 スロットユニット
- CPU ボードと組み合わせ可能
- バスブリッジボードと組み合わせ可能
- 弊社 RAS ボード、同期クロックマスタボードを組み合わせ、システムの機能拡張が可能
- 国内製造、国内設計
- 電源起動モード選択機能付
- 国産電源搭載
- 電源部に冷却 FAN を装備

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	4.2
MTBF[時間]	162343
対応バス仕様	CompactPCI Specification PICMG 2.0 R3.0 3.3V 信号環境
外形寸法(高さ)	134.00mm
外形寸法(幅)	439.80mm
外形寸法(奥行き)	258.00mm
使用条件	0℃～50℃(スロット部 FAN レス稼動は 0℃～40℃に限ります。40℃以上では冷却を十分考慮して設置してください。), 湿度:20%～80%(非結露)
製品情報種別	電源無し拡張ユニット
電源容量(DC+5V)	12.00A
電源容量(DC+3.3V)	10.00A

電源容量(DC-5V)	0.00A
電源容量(DC+12V)	6.00A
電源容量(DC-12V)	0.30A
電源容量(DC+5V スタンバイ)	1.50A
バス仕様	CompactPCI Specification PICMG 2.0 R3.0 3.3V 信号環境
挿入可能ボードサイズ	CompactPCI:3U
AC 電源入力電圧	AC100V～AC240V
AC 電源入力周波数	(50Hz/60Hz) ※ 付属の AC ケーブルは 100V 用です。
システムスロット数	1 スロット
使用可能スロット数	13 スロット