

## CTP-BAC02R5A

CompactPCI2 スロットバックプレーン(5V 信号環境)



RoHS

### 概要

CTP-BAC02R5A は、CompactPCI 規格に準拠した、5V 信号環境用 2 スロットバックプレーンです。システムスロットに、弊社製 CTP シリーズ CPU モジュールが使用可能です。RAS・ペリフェラルスロットに RAS モジュールが使用可能です。RAS・ペリフェラルスロットには、インタフェースモジュールを挿して使用することも可能です。CPU、電源、筐体、RAS モジュールと組み合わせることで、独自のシステムを構築することができます。

### 特長

- 組み込みに最適
- CPU モジュールと組み合わせ可能
- バスブリッジモジュールと組み合わせ可能
- 弊社 RAS モジュールを組み合わせ、システムの機能拡張が可能

### 対応 OS

—

### 注意事項

—

### ハードウェア仕様一覧

| 項目         | 内容                                              |
|------------|-------------------------------------------------|
| 質量[kg]     | 0.1                                             |
| MTBF[時間]   | 614039                                          |
| 電源仕様(消費電力) | DC+3.3V:0.01A(TYP)<br>DC+12V:0.05A(TYP)         |
| 対応バス仕様     | CompactPCI Specification PICMG 2.0 R3.0 5V 信号環境 |
| 外形寸法(高さ)   | 31.70mm                                         |
| 外形寸法(幅)    | 71.28mm                                         |
| 外形寸法(奥行き)  | 128.70mm                                        |
| 使用条件       | 周囲温度:0℃～50℃,湿度:20%～90%(非結露)                     |
| バス仕様       | CompactPCI Specification PICMG 2.0 R3.0 5V 信号環境 |
| 挿入可能ボードサイズ | CompactPCI:3U                                   |
| システムスロット数  | 1 スロット                                          |
| 使用可能スロット数  | 1 スロット                                          |