


CTP-R07R35S

CompactPCI7 スロットラック



RoHS

概要

CTP-R07R35S は、CompactPCI 規格に準拠した、5V 信号環境用 8 スロットタイプのオープンフレームラックです。弊社、CTP シリーズ CPU モジュール、RAS モジュール、インタフェースモジュールと組み込み、お客様にご自由に電源を選択頂くことで幅広い用途でお使い頂けます。また、バスブリッジモジュールにより、拡張スロットとしても使用することもできます。

特長

- 組み込みに最適
- システム 1 スロット、I/O モジュール 7 スロットラック
- CPU モジュールと組み合わせ可能
- バスブリッジモジュールと組み合わせ可能
- 弊社 RAS モジュール、同期クロックマスタボードを組み合わせ、システムの機能拡張が可能
- 国内製造、国内設計
- 電源非搭載

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	1.3
MTBF[時間]	355278
電源仕様(消費電力)	DC+3.3V:0.01A(TYP) DC+12V:0.05A(TYP)
外形寸法(高さ)[mm]	132.50
外形寸法(幅)[mm]	318.00
外形寸法(奥行き)[mm]	258.00
ボードサイズ[mm]	3U サイズ CompactPCI [160(D) x 100(H)]
使用条件	0℃～50℃、湿度:20%～90%(非結露)
バス仕様	CompactPCI Specification PICMG2.0 R3.0 5V 信号環境、バスクロック 33MHz、32 ビットバス
筐体 FAN	無し

