

CWB-4625RU

CAN 終端付き分岐ケーブル(9 ピン D-sub×2)



RoHS

概要

CWB-4625RU は、68 ピン 0.8mm ピッチ(オス)コネクタ←→9 ピン D-sub(オス)コネクタ×2 CAN 用接続ケーブルです。0.8mm ピッチコネクタ、D-sub コネクタ、EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得、RoHS 指令対応品を使用しています。編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。

特長

- 68 ピン 0.8mm ピッチ(オス)コネクタ
コネクタ:HDRA-E68RMA1+(本多通信工業製)(相当品)
カバー:HDRA-E68LGKPH(本多通信工業製)(相当品)
- 9 ピン D-sub(オス)コネクタ
コネクタ:17DE-23090-C(第一電子工業製)(相当品)
カバー:17JE-09H-1C(第一電子工業製)(相当品)
スタッド:17L-002C(第一電子工業製)(相当品)
勘合ねじ:#4-40UNC

対応 OS

—

注意事項

- ・本ケーブルは向きによって U タイプと D タイプがあります。詳細はマニュアルを参照してください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.1
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	68
使用コネクタ CN1	HDRA-E68RMA1+(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	HDRA-E68LGKPH(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	9
使用コネクタ CN2	17DE-23090-C(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	17JE-09H-1C(第一電子工業製)(相当品)
極性 CN2	オス
点数 CN3[点]	9
使用コネクタ CN3	17DE-23090-C(第一電子工業製)(相当品)

使用コネクタカバー CN3	17JE-09H-1C(第一電子工業製)(相当品)
極性 CN3	オス
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00
耐電圧	AC250V/1 分間
ペア構成	ストレート
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ 4.8
導体構成	より線
ケーブル長[m]	0.25