

CWB-7815D

アナログ入出力切離ケーブル(1.5m)



RoHS

概要

CWB-7815D は、アナログ入出力切離ケーブル(1.5m)です。
0.8mm ピッチコネクタ、EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格を取得しております。ツイストペアケーブル、編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。使用環境に合わせ圧着、圧接、はんだ付けなどさまざまな加工が行うことができます。

特長

●68ピン0.8mmピッチ(オス)コネクタ

コネクタ:HDRA-E68MA1+ 本多通信工業製(相当品)

カバー:HDRA-E68LGKPH 本多通信工業(相当品)

対応 OS

—

注意事項

・本ケーブルは向きによって U タイプと D タイプがあります。詳細はマニュアルを参照してください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	68
使用コネクタ CN1	HDRA-E68RMA1+(本多通信工業)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	HDRA-E68LGKPH(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN1	オス
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00
耐電圧	AC250V/1 分間
ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ7.6
導体構成	より線
ケーブル長[m]	1.5

