

ECO-0025R

25 ピン D-sub 変換ケーブル(0.25m)



RoHS

概要

本製品は、25 ピン D-sub コネクタ(メス)←→37 ピン D-sub コネクタ(オス)変換ケーブル(0.25m)です。D-sub コネクタ, EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得, RoHS 指令対応品を使用しています。編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、コネクタ両端付きケーブルは弊社端子台に接続できます。ケーブル長は 0.25m です。

特長

- CN1:37 ピン D-sub(オス)コネクタ
- CN2:25 ピン D-sub(メス)コネクタ
- ケーブル長: 0.25m ケーブル外径:13mm 以下

対応 OS

—

注意事項

・仕様範囲内においてコネクタ、ケーブルを予告無く変更することがあります。ご理解いただきますようお願いします。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
点数 CN1[点]	37
使用コネクタ CN1	17DE-23370-C(第一電子工業製)または DCU-37PF-F0R(JAE 製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	17JE-37H-1A(第一電子工業製)または DC-C8-J13-F1-1R(JAE 製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	25
使用コネクタ CN2	17DE-13250-C(第一電子工業製)または DBU-25SF-F0(JAE 製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	17JE-25H-1A(第一電子工業製)または DB-C8-J10-F1-1R(JAE 製)(相当品)
極性 CN2	メス
UL 認定 ULAWM	UL2464
ケーブル長[m]	0.25