

ECO-0225R

9ピン D-sub 変換ケーブル(0.25m)



RoHS

概要

本製品は、9ピン D-sub コネクタ(メス)←→15ピン D-sub コネクタ(メス)変換ケーブル(0.25m)です。D-sub コネクタ, EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得, RoHS 指令対応品を使用しています。編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。ケーブル長は 0.25m です。

特長

- CN1:9ピン D-sub(メス)コネクタ
- CN2:15ピン D-sub(メス)コネクタ
- ケーブル長: 0.25m ケーブル外径:6.8mm 以下

対応 OS

—

注意事項

・仕様範囲内においてコネクタ、ケーブルを予告無く変更することがあります。ご理解いただきますようお願いします。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
使用条件	周囲温度:0℃~50℃, 湿度:20%~85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	9
使用コネクタ CN1	XM3D-0921(オムロン製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	XM2S-0913(オムロン製)(相当品)
極性 CN1	メス
点数 CN2[点]	15
ネジ口径 CN1	#4-40UNC
使用コネクタ CN2	XM3D-1521(オムロン製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	XM2S-1512, XM2Z-0002(オムロン製)(相当品)
極性 CN2	メス
ネジ口径 CN2	M3
UL 認定 ULAWM	UL2464
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00
耐電圧	AC1000V/1 分間

ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ 6.8 以下
導体構成	より線
ケーブル長[m]	0.25