

ECO-1750

RS485(422)ケーブル(リバース)(5.0m)



RoHS

概要

ECO-1750 は、RS-485(422)15 ピン D-sub(オス)コネクタ↔15 ピン D-sub(オス)コネクタ接続ケーブル(リバース)(5.0m)です。D-sub コネクタ,EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得,RoHS 指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル,編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。

特長

—

対応 OS

—

注意事項

D-sub コネクタのブーツ部に、米国 TSCA(有害物質規制法)の PBT(難分解性、生体蓄積性、毒性)の 5 物質の内、PIP(3:1):リン酸トリス(イソプロピルフェニル)が含まれていることが分かりました。
順次、代替材への切り替えを行っていきます。
ただし、代替材への切り替え時期が未確定です。現時点、米国への輸出する場合は、お客様にて取り外して対策して頂く必要があります。また、カスタム対応をご希望のお客様は、弊社カスタマーサポートセンタへお問い合わせください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.5
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1	15
使用コネクタ CN1	17DE-23150-C(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	17JE-15H-1B(第一電子工業製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2	15
使用コネクタ CN2	17DE-23150-C(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	17JE-15H-1B(第一電子工業製)(相当品)
極性 CN2	オス
UL 認定 ULAWM	UL2464
定格温度	80
定格電圧	300.00
耐電圧	AC1000V/1 分間

ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径	φ 7.0mm
導体構成	より線
ネジ口径 CN1	M3
ネジ口径 CN2	M3