

ECO-2120

RS232C D-sub25 ピン変換ケーブル(リバーズ)(2.0m)



RoHS

概要

ECO-2120 は、RS-232C 26 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ↔25 ピン D-sub(オス)コネクタ接続ケーブル(リバーズ)(2.0m)です。ハーフピッチコネクタ,D-sub コネクタ,EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得,RoHS 指令対応品を使用しています。編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。

特長

- 26 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ
コネクタ:10126-6000EL(住友スリーエム製)(相当品)
カバー:10326-A200-00(住友スリーエム製)(相当品)
- 25 ピン D-sub(オス)コネクタ
コネクタ:17DE-23250-C(第一電子工業製)(相当品)
カバー:17JE-25H-1A(第一電子工業製)(相当品)

対応 OS

—

注意事項

D-sub コネクタのブーツ部に、米国 TSCA(有害物質規制法)の PBT(難分解性、生体蓄積性、毒性)の 5 物質の内、PIP(3:1):リン酸トリス(イソプロピルフェニル)が含まれていることが分かりました。
順次、代替材への切り替えを行っていきます。
ただし、代替材への切り替え時期が未確定です。現時点、米国への輸出する場合は、お客様にて取り外して対策して頂く必要があります。また、カスタム対応をご希望のお客様は、弊社カスタマーサポートセンタへお問い合わせください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.3
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	26
使用コネクタ CN1	10126-6000EL(住友スリーエム製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	10326-A200-00(住友スリーエム製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	25
ネジ口径 CN1	-
使用コネクタ CN2	17DE-23250-C(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	17JE-25H-1A(第一電子工業製)(相当品)
極性 CN2	オス

ネジ口径 CN2	M2.6
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00
耐電圧	AC250V/1 分間
ペア構成	ストレート
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ 6.7
導体構成	より線
ケーブル長[m]	2.0