

ECO-3630

モーションコントローラ変換ケーブル(3.0m)



RoHS

概要

ECO-3630 は、100 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ↔96 ピンハーフピッチ(メス)コネクタに変換する接続ケーブル(3.0m)です。ハーフピッチコネクタ,EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得,RoHS 指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル,編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。PCI-74xx と 96 点端子台 TNS-96xx シリーズとの接続を容易に行うことができます。

特長

- 100 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ
コネクタ:DX30A-100P(50)(ヒロセ電機製)(相当品)
カバー:DX-100-CV1(ヒロセ電機製)(相当品)
- 96 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ
コネクタ:PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
カバー:PCR-E96LKPC(本多通信工業製)(相当品)

対応 OS

—

注意事項

本製品の適合ターミナルは TNS シリーズです。
TBZ シリーズのターミナルを使用されると、ピンアサインが逆になり配線間違いがおきますのでご注意ください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.7
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	100
使用コネクタ CN1	DX30A-100P(50)(ヒロセ電機製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	DX-100-CV1(ヒロセ電機製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	96
ネジ口径 CN1	M2.6
使用コネクタ CN2	PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	PCR-96LKPC(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN2	メス
ネジ口径 CN2	-

UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00
耐電圧	AC300V/1 分間
ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ10.5
導体構成	より線
ケーブル長[m]	3.0