

ECO-3730Y

モーションコントローラ融着ケーブル(3.0m)



RoHS

概要

ECO-3730Y は、100 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ融着ケーブル(3.0m)です。ハーフピッチコネクタ,EMI 対策品を採用し、ケーブルはUL 規格取得,RoHS 指令対応品を使用しています。編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、片側融着ケーブルのため、使用環境に合わせて圧着,圧接,はんだ付け等様々な加工を行うことができます。PCI-74xx との接続を容易に行うことができます。

特長

- 100 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ
コネクタ:DX30A-100P(50)(ヒロセ電機製)(相当品)
カバー:DX-100-CV1(ヒロセ電機製)(相当品)
- バラ線融着

対応 OS

—

注意事項

・融着部 ピン配列はマニュアルをご確認ください。
・ケーブル融着部のラミネートフィルムに、米国 TSCA(有害物質規制法)の PBT(難分解性、生体蓄積性、毒性)の 5 物質の内、PIP(3:1):リン酸トリス(イソプロピルフェニル)が含まれていることが分かりました。
順次、代替材への切り替えを行っていきます。
ただし、代替材への切り替え時期が未確定です。現時点、米国への輸出する場合は、お客様にて取り外して対策して頂く必要があります。
詳細は、弊社カスタマーサポートセンタへお問い合わせください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.7
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	100
使用コネクタ CN1	DX30A-100P(50)(ヒロセ電機製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	DX-100-CV1(ヒロセ電機製)(相当品)
極性 CN1	オス
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00
耐電圧	AC300V/1 分間

ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ10.5
導体構成	より線
ケーブル長[m]	3.0