

ECO-3930

モーションコントローラケーブル(3.0m)



RoHS

概要

ECO-3930 は、100 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ←→100 ピン(オス)コネクタ接続ケーブル(3.0m)です。ハーフピッチコネクタ,EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得,RoHS 指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル,編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。PCI-74xx と 100 点端子台 TRM-7404 との接続を容易に行うことができます。

特長

●100 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ

コネクタ:DX30A-100P(50)(ヒロセ電機製)(相当品)

カバー:DX-100-CV1(ヒロセ電機製)(相当品)

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.8
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	100
使用コネクタ CN1	DX30A-100P(50)(ヒロセ電機製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	DX-100-CV1(ヒロセ電機製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	100
ネジ口径 CN1	M2.6
使用コネクタ CN2	DX30A-100P(50)(ヒロセ電機製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	DX-100-CV1(ヒロセ電機製)(相当品)
極性 CN2	オス
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00
耐電圧	AC300V/1 分間

ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ10.5
導体構成	より線
ケーブル長[m]	3.0