

## ECO-3950

モーションコントローラケーブル(5.0m)



RoHS

### 概要

ECO-3950 は、100 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ←→100 ピン(オス)コネクタ接続ケーブル(5.0m)です。ハーフピッチコネクタ,EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得,RoHS 指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル,編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。PCI-74xx と 100 点端子台 TRM-7404 との接続を容易に行うことができます。

### 特長

- 100 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ
- コネクタ:DX30A-100P(50)(ヒロセ電機製)(相当品)
- カバー:DX-100-CV1(ヒロセ電機製)(相当品)

### 対応 OS

—

### 注意事項

—

### ハードウェア仕様一覧

| 項目            | 内容                           |
|---------------|------------------------------|
| 質量[kg]        | 1.1                          |
| 使用条件          | 周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露) |
| 製品情報種別        | ケーブル                         |
| 点数 CN1[点]     | 100                          |
| 使用コネクタ CN1    | DX30A-100P(50)(ヒロセ電機製)(相当品)  |
| 使用コネクタカバー CN1 | DX-100-CV1(ヒロセ電機製)(相当品)      |
| 極性 CN1        | オス                           |
| 点数 CN2[点]     | 100                          |
| ネジ口径 CN1      | M2.6                         |
| 使用コネクタ CN2    | DX30A-100P(50)(ヒロセ電機製)(相当品)  |
| 使用コネクタカバー CN2 | DX-100-CV1(ヒロセ電機製)(相当品)      |
| 極性 CN2        | オス                           |
| UL 認定 ULAWM   | UL20276                      |
| 定格温度[℃]       | 80                           |
| 定格電圧[V]       | 30.00                        |
| 耐電圧           | AC300V/1 分間                  |

|            |        |
|------------|--------|
| ペア構成       | ツイスト   |
| シールド       | 編組シールド |
| ケーブル外径[mm] | φ10.5  |
| 導体構成       | より線    |
| ケーブル長[m]   | 5.0    |