

ECO-4320H

高電流 D-sub37 ピン切離ケーブル(2.0m)



RoHS

概要

本製品は、37 ピン D-sub(オス)コネクタ高電流切離ケーブル(2.0m)です。D-sub コネクタ, EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得, RoHS 指令対応品を使用しています。編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、片側切離ケーブルのため、使用環境に合わせて圧着, 圧接, はんだ付け等様々な加工を行うことができます。

特長

最大許容電流:3A

対応 OS

—

注意事項

- ・ECO-4320H 高電流ケーブルのカバーは、最大厚みが 30mm となっているため、隣接するスロットに接続されるケーブルや、コンピュータの筐体に干渉する場合があります。
- ・最大許容電流は 3A です。
- ・高電流が流れる場合がありますので、お取扱いにはご注意ください。
- ・D-sub コネクタのブーツ部に、米国 TSCA(有害物質規制法)の PBT(難分解性、生体蓄積性、毒性)の 5 物質の内、PIP(3:1):リン酸トリス(イソプロピルフェニル)が含まれていることが分かりました。

順次、代替材への切り替えを行っていきます。

ただし、代替材への切り替え時期が未確定です。現時点、米国への輸出する場合は、お客様にて取り外して対策して頂く必要があります。また、カスタム対応をご希望のお客様は、弊社カスタマーサポートセンタへお問い合わせください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.7
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1	37
使用コネクタ CN1	17DE-23370-C(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	DC-C1-J16(日本航空電子工業製)(相当品)
極性 CN1	オス
UL 認定 ULAWM	UL2464
定格温度	80
定格電圧	300.00
耐電圧	AC1000V/1 分間
ペア構成	ストレート

シールド	編組シールド
ケーブル外径	φ 12.0mm
導体構成	より線
ネジ口径 CN1	M2.6
ネジ口径 CN2	-