

## ECO-4510

25 ピン D-sub 変換ケーブル(1.0m)



RoHS

### 概要

ECO-4510 は、25 ピン D-sub コネクタ(オス)←→37 ピン D-sub コネクタ(オス)変換ケーブル(1.0m)です。D-sub コネクタ,EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得,RoHS 指令対応品を使用しています。編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、コネクタ両端付きケーブルは弊社端子台に接続可能です。

### 特長

- 25 ピン D-sub(オス)コネクタ  
コネクタ:17DE-23250-C(第一電子工業製)(相当品)  
カバー:17JE-25H-1A(第一電子工業製)(相当品)
- 37 ピン D-sub(オス)コネクタ  
コネクタ:17DE-23370-C(第一電子工業製)(相当品)  
カバー:17JE-37H-1A(第一電子工業製)(相当品)

### 対応 OS

—

### 注意事項

D-sub コネクタのブーツ部に、米国 TSCA(有害物質規制法)の PBT(難分解性、生体蓄積性、毒性)の 5 物質の内、PIP(3:1):リン酸トリス(イソプロピルフェニル)が含まれていることが分かりました。  
順次、代替材への切り替えを行っていきます。  
ただし、代替材への切り替え時期が未確定です。現時点、米国への輸出する場合は、お客様にて取り外して対策して頂く必要があります。また、カスタム対応をご希望のお客様は、弊社カスタマーサポートセンタへお問い合わせください。

### ハードウェア仕様一覧

| 項目            | 内容                           |
|---------------|------------------------------|
| 質量[kg]        | 0.3                          |
| 使用条件          | 周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露) |
| 製品情報種別        | ケーブル                         |
| 点数 CN1        | 25                           |
| 使用コネクタ CN1    | 17DE-23250-C(第一電子工業製)(相当品)   |
| 使用コネクタカバー CN1 | 17JE-25H-1A(第一電子工業製)(相当品)    |
| 極性 CN1        | オス                           |
| 点数 CN2        | 37                           |
| 使用コネクタ CN2    | 17DE-23370-C(第一電子工業製)(相当品)   |
| 使用コネクタカバー CN2 | 17JE-37H-1A(第一電子工業製)(相当品)    |
| 極性 CN2        | オス                           |
| UL 認定 ULAWM   | UL2464                       |

|          |              |
|----------|--------------|
| 定格温度     | 80           |
| 定格電圧     | 300.00       |
| 耐電圧      | AC1000V/1 分間 |
| ペア構成     | ストレート        |
| シールド     | 編組シールド       |
| ケーブル外径   | φ 11.0mm     |
| 導体構成     | より線          |
| ネジ口径 CN1 | M2.6         |
| ネジ口径 CN2 | M2.6         |