

## ECO-5110Y

68ピンハーフピッチ融着ケーブル(1.0m)



RoHS

### 概要

ECO-5110Yは、68ピンハーフピッチ(メス)コネクタ融着ケーブル(1.0m)です。ハーフピッチコネクタ, EMI対策品を採用し、ケーブルはUL規格取得, RoHS指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル, 編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、片側融着ケーブルのため、使用環境に合わせて圧着, 圧接, はんだ付け等様々な加工を行うことができます。

### 特長

- 68ピンハーフピッチ(メス)コネクタ
- コネクタ:8840-068-174AD(ケル製)(相当品)
- コネクタカバー:8840S-068-CVR(ケル製)(相当品)

### 対応 OS

—

### 注意事項

・融着部 ピン配列はマニュアルをご確認ください。  
 ・ケーブル融着部のラミネートフィルムに、米国 TSCA(有害物質規制法)のPBT(難分解性、生体蓄積性、毒性)の5物質の内、PIP(3:1):リン酸トリス(イソプロピルフェニル)が含まれていることが分かりました。  
 順次、代替材への切り替えを行っていきます。  
 ただし、代替材への切り替え時期が未確定です。現時点、米国への輸出する場合は、お客様にて取り外して対策して頂く必要があります。  
 詳細は、弊社カスタマーサポートセンタへお問い合わせください。

### ハードウェア仕様一覧

| 項目            | 内容                           |
|---------------|------------------------------|
| 質量[kg]        | 0.2                          |
| 使用条件          | 周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露) |
| 製品情報種別        | ケーブル                         |
| 点数 CN1[点]     | 68                           |
| 使用コネクタ CN1    | 8840-068-174AD(ケル製)(相当品)     |
| 使用コネクタカバー CN1 | 8840S-068-CVR(ケル製)(相当品)      |
| 極性 CN1        | メス                           |
| UL 認定 ULAWM   | UL20276                      |
| 定格温度[℃]       | 80                           |
| 定格電圧[V]       | 30.00                        |
| 耐電圧           | AC650V/1 分間                  |
| ペア構成          | ツイスト                         |
| シールド          | 編組シールド                       |

|            |       |
|------------|-------|
| ケーブル外径[mm] | φ 9.0 |
| 導体構成       | より線   |
| ケーブル長[m]   | 1.0   |