

## ECO-5810

100 ピン 0.8mm ピッチ切離ケーブル(1.0m)



RoHS

### 概要

ECO-5810 は、100 ピン 0.8mm ピッチ(オス)コネクタ切離ケーブル(1.0m)です。  
0.8mm ピッチコネクタ, EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得, RoHS 指令対応品を使用しています。  
ツイストペアケーブル, 編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。  
また、片側切離ケーブルのため、使用環境に合わせて圧着, 圧接, はんだ付け等様々な加工を行うことができます。

### 特長

- 100 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ  
コネクタ:HDRA-E100MA1+(本多通信工業製)(相当品)  
カバー:HDRA-E100LPWC(本多通信工業製)(相当品)
- 片側切り離し

### 対応 OS

—

### 注意事項

—

### ハードウェア仕様一覧

| 項目            | 内容                           |
|---------------|------------------------------|
| 質量[kg]        | 0.2                          |
| 使用条件          | 周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露) |
| 製品情報種別        | ケーブル                         |
| 点数 CN1[点]     | 100                          |
| 使用コネクタ CN1    | HDRA-E100MA1+(本多通信工業製)(相当品)  |
| 使用コネクタカバー CN1 | HDRA-E100LPWC(本多通信工業製)(相当品)  |
| 極性 CN1        | オス                           |
| ネジ口径 CN1      | -                            |
| ネジ口径 CN2      | -                            |
| UL 認定 ULAWM   | UL20276                      |
| 定格温度[℃]       | 80                           |
| 定格電圧[V]       | 30.00                        |
| 耐電圧           | AC250V/1 分間                  |
| ペア構成          | ツイスト                         |
| シールド          | 編組シールド                       |

|            |       |
|------------|-------|
| ケーブル外径[mm] | φ 9.0 |
| 導体構成       | より線   |
| ケーブル長[m]   | 1.0   |