

ECO-6020

68 ピンハーフピッチ/34 ピンフラット分離ケーブル(2.0m)



RoHS

概要

ECO-6020 は、68 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ←→34 ピンフラット(メス)×2 本接続ケーブル(2.0m)です。ハーフピッチコネクタ、EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得、RoHS 対応品を使用しています。ツイストペアケーブル、編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。

特長

- 68 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ
コネクタ:8840-068-174BD(ケル製)(相当品)
カバー:8840S-068-CVR(ケル製)(相当品)
- 34 ピンフラット(メス)
コネクタ:FAS-3401-2101-0BF(山一電機製)(相当品)

対応 OS

—

注意事項

ケーブル融着部のラミネートフィルムに、米国 TSCA(有害物質規制法)の PBT(難分解性、生体蓄積性、毒性)の 5 物質の内、PIP(3:1):リン酸トリス(イソプロピルフェニル)が含まれていることが分かりました。
順次、代替材への切り替えを行っていきます。
ただし、代替材への切り替え時期が未確定です。現時点、米国への輸出する場合は、お客様にて取り外して対策して頂く必要があります。
詳細は、弊社カスタマーサポートセンタへお問い合わせください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.4
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	68
使用コネクタ CN1	8840-068-174AD(ケル製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	8840S-068-CVR(ケル製)(相当品)
極性 CN1	メス
点数 CN2[点]	34
ネジ口径 CN1	-
使用コネクタ CN2	FAS-3401-2101-0BF(山一電機製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	-
極性 CN2	メス

ネジ口径 CN2	-
点数 CN3[点]	34
使用コネクタ CN3	FAS-3401-2101-0BF(山一電機製)(相当品)
使用コネクタカバー CN3	-
極性 CN3	メス
ネジ口径 CN3	-
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00
耐電圧	AC650V/1 分間
ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ 9.0
導体構成	より線
ケーブル長[m]	2.0