

ECO-6310Y

68ピンハーフピッチ融着ケーブル(1.0m)



RoHS

概要

ECO-6310Yは、68ピンハーフピッチ(オス)コネクタ融着ケーブル(1.0m)です。ハーフピッチコネクタ,EMI対策品を採用し、ケーブルはUL規格取得,RoHS指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル,編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、片側融着ケーブルのため、使用環境に合わせて圧着,圧接,はんだ付け等様々な加工を行うことができます。

特長

●68ピンハーフピッチ(オス)コネクタ

コネクタ:10168-6000EL(住友スリーエム製)(相当品)

コネクタカバー:10368-A200-00(住友スリーエム製)(相当品)

対応 OS

—

注意事項

・融着部 ピン配列はマニュアルをご確認ください。
 ・ケーブル融着部のラミネートフィルムに、米国 TSCA(有害物質規制法)のPBT(難分解性、生体蓄積性、毒性)の5物質の内、PIP(3:1):リン酸トリス(イソプロピルフェニル)が含まれていることが分かりました。
 順次、代替材への切り替えを行っていきます。
 ただし、代替材への切り替え時期が未確定です。現時点、米国への輸出する場合は、お客様にて取り外して対策して頂く必要があります。
 詳細は、弊社カスタマーサポートセンタへお問い合わせください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	68
使用コネクタ CN1	10168-6000EL(住友スリーエム製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	10368-A200-00(住友スリーエム製)(相当品)
極性 CN1	オス
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00
耐電圧	AC250V/1 分間
ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド

ケーブル外径[mm]	φ 9.0
導体構成	より線
ケーブル長[m]	1.0