

ECO-6420YP

96 ピンハーフピッチ融着ケーブル(2.0m TP)



RoHS

概要

ECO-6420YP は、96 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ融着ケーブル(2.0m)です。ハーフピッチコネクタ, EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得, RoHS 指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル, 編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、片側融着ケーブルのため、使用環境に合わせて圧着, 圧接, はんだ付け等様々な加工を行うことができます。対応製品に対して、クロストークの影響が少ないツイストペアの構成となっています。

特長

- 96 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ
コネクタ:PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
コネクタカバー:PCS-E96LKPC(本多通信工業製)(相当品)
- バラ線融着
最大許容電流:1A/点
シールド付き
- 対応製品に対し、クロストークの影響が少ないツイストペアの構成

対応 OS

—

注意事項

ケーブル融着部のラミネートフィルムに、米国 TSCA (有害物質規制法) の PBT (難分解性、生体蓄積性、毒性) の 5 物質の内、PIP(3:1):リン酸トリス(イソプロピルフェニル)が含まれていることが分かりました。順次、代替材への切り替えを行っていきます。ただし、代替材への切り替え時期が未確定です。現時点、米国への輸出する場合は、お客様にて取り外して対策して頂く必要があります。詳細は、弊社カスタマーサポートセンタへお問い合わせください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.5
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	96
使用コネクタ CN1	PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	PCS-E96LKPC(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN1	メス
UL 認定 ULAWM	UL20620
定格温度[℃]	80

定格電圧[V]	90.00
耐電圧	AC500V/1 分間
ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ 10.5
導体構成	より線
ケーブル長[m]	2.0