

ECO-6910

50 ピンフラットケーブル(1.0m)



RoHS

概要

ECO-6910 は、50 ピンフラット(メス)コネクタ←→50 ピンフラット(メス)コネクタ接続ケーブル(1.0m)です。MIL 準拠コネクタを採用し、ケーブルは UL 規格取得,RoHS 指令対応品を使用しています。

特長

- 50 ピンフラット(メス)コネクタ
コネクタ:FAS-5001-2101-0BF(山一電機製)(相当品)
- 50 ピンフラット(メス)コネクタ
コネクタ:FAS-5001-2101-0BF(山一電機製)(相当品)
最大許容電流:1A/点

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	50
使用コネクタ CN1	FAS-5001-2101-0BF(山一電機製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	-
極性 CN1	メス
点数 CN2[点]	50
使用コネクタ CN2	FAS-5001-2101-0BF(山一電機製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	-
極性 CN2	メス
UL 認定 ULAWM	UL2651
定格温度[℃]	105
定格電圧[V]	300.00
耐電圧	AC700V/1 分間

ペア構成	ストレート
シールド	-
ケーブル外径[mm]	-
導体構成	より線
ケーブル長[m]	1.0