

ECO-7950

LVDS ケーブル(5.0m)



RoHS

概要

ECO-7950 は、26 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ←→26 ピンハーフピッチ(オス)コネクタの接続ケーブル(5.0m)です。1.27mm ピッチコネクタ,EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得,RoHS 指令対応品を使用しています。ツイナックスケーブルを使用しており、耐ノイズ性に優れています。また、弊社多点モジュールに接続可能です。

特長

- 26 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ
コネクタ:10126-6000EL(住友スリーエム製)(相当品)
コネクタカバー:10326-3210-000(住友スリーエム製)(相当品)
- 26 ピンハーフピッチ(オス)コネクタ
コネクタ:10126-6000EL(住友スリーエム製)(相当品)
コネクタカバー:10326-3210-000(住友スリーエム製)(相当品)

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.4
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	26
使用コネクタ CN1	10126-6000EL(住友スリーエム製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	10326-3210-000(住友スリーエム製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	26
使用コネクタ CN2	10126-6000EL(住友スリーエム製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	10326-3210-000(住友スリーエム製)(相当品)
極性 CN2	オス
UL 認定 ULAWM	UL20379
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00

耐電圧	AC150V/1 分間
ペア構成	シールドドツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ 6.7
導体構成	より線
ケーブル長[m]	5.0