

ECO-8510A

36 ピンハーフピッチ変換ケーブル(1.0m)



RoHS

概要

ECO-8510A は、36 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ↔36 ピンアンフェノール(オス)コネクタ接続ケーブル(1.0m)です。ケーブルは UL 規格取得, RoHS 指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル, 編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。

特長

- 36 ピンハーフピッチコネクタ(メス)
コネクタ:PCR-E36FA+(本多通信工業製)(相当品)
カバー:PCS-E36LKPA(本多通信工業製)(相当品)
- 36 ピンアンフェノールコネクタ(オス)
コネクタ:57-30360-D76(第一電子工業製)(相当品)

対応 OS

—

注意事項

ECO シリーズの適合ターミナルは TNS シリーズです。
TBZ シリーズのターミナルを使用されると、ピンアサインが逆になり配線間違いがおこりますのでご注意ください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1	36
使用コネクタ CN1	PCR-E36FA+(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	PCS-E36LKPA(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN1	メス
点数 CN2	36
使用コネクタ CN2	57-30360-D76(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	-
極性 CN2	オス
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度	80
定格電圧	30.00

耐電圧	AC500V/1 分間
ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径	φ 8.0mm
導体構成	より線