

ECO-8620

26 ピン 0.8mm ピッチ変換ケーブル(2.0m)



RoHS

概要

ECO-8620 は、26 ピン 0.8mm ピッチ(オス)コネクタ↔36 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ変換ケーブル(2.0m)です。0.8mm ピッチコネクタ、ハーフピッチコネクタ、EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得、RoHS 指令対応品を使用しています。編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、ハーフピッチコネクタ側は弊社端子台に接続可能です。

特長

- 26 ピン 0.8mm ピッチ(オス)コネクタ
コネクタ:HDR-E26MAG1(本多通信工業製)(相当品)
カバー:HDR-E26LPH(本多通信工業製)(相当品)
- 36 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ
コネクタ:PCR-E36FB+(本多通信工業製)(相当品)
カバー:PCS-E36LKPA(本多通信工業製)(相当品)

対応 OS

—

注意事項

ECO シリーズの適合ターミナルは TNS シリーズです。
TBZ シリーズのターミナルを使用されると、ピンアサインが逆になり配線間違いがおこりますのでご注意ください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	26
使用コネクタ CN1	HDR-E26MAG1(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	HDR-E26LPH(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	36
ネジ口径 CN1	M2
使用コネクタ CN2	PCR-E36FB+(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	PCS-E36LKPA(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN2	メス
ネジ口径 CN2	-
UL 認定 ULAWM	UL20276

定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	30.00
耐電圧	AC350V/1 分間
ペア構成	ストレート
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ 5.3
導体構成	より線
ケーブル長[m]	2.0