

LPC-892101

1CH 多点モジュールホスト



RoHS

概要

本製品は、デジタル入出力、アナログ入出力の多点モジュール(TSM シリーズ)を拡張するためのホストインタフェースモジュールです。多点モジュールには、512 点のデジタル入出力や、259 チャンネルアナログ入力/8 チャンネルアナログ出力を持った製品があります。

特長

- 多点モジュールホストボード
- デジタル、アナログの多点モジュールを接続可能
- 多点モジュールまでの配線長:最大 5m

対応 OS

Windows 2000
Windows XP
Windows XP Embedded
Windows Vista
Windows 10 x64
Windows 10 IoT Enterprise x64
Windows Server 2003
MS-DOS
PC DOS

注意事項

この製品は多点モジュール製品です。必ず本ホストボード+専用ケーブル+多点モジュールのセットでご使用ください。
詳細機能は、TSM シリーズを参照してください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.1
MTBF[時間]	537261
対応バス	PCI ローカルバス(Rev. 2.1 以上), 32ビット, 33MHz, 5V/3.3V 信号環境
占有スロット数	1 スロット
外形サイズ	MD1:119.91(D) x 64.4(H)単位[mm] ※基板部のみ
電源仕様	DC+3.3V(±0.3V):0.6A(TYP)
使用環境条件	周囲温度:0℃～50℃,湿度:20%～90%(非結露)
I/O コネクタ	CN1:26 ピンハーフピッチコネクタ(LVDS)