

PCI-423108Q

HDLC RS232C 8CH/DIO48 点ホスト



RoHS

概要

本製品は 3.3V 信号環境 PCI シリーズ多点モジュールホストモジュールです。
多点モジュール TSM-421104 を 2 台接続することにより、8 チャンネルの RS-232CHDL通信、48 点デジタル入出力を行うことができます。
モジュール上に CPU を実装しているため、データ送受信時のソフトウェアの負荷を軽減できます。

特長

- ホストインタフェースボード

対応 OS

Linux
RTLinux
SHLinux
SHRTLinux
Linux x64
Interface Linux System x32
Interface Linux System 6 x32
Interface Linux System 6 x64
Interface Linux System 7 x32
Interface Linux System 7 x64
Interface Linux System 8 x64
Windows Embedded Standard 2009
Windows 7
Windows 7 x64
Windows Embedded Standard 7
Windows Server 2016 for Embedded Systems Standard
MS-DOS
PC DOS

注意事項

この製品は HDLC モジュール製品です。必ずホストボード+ケーブル+HDLC モジュールのセットでご使用ください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
MTBF[時間]	207073
対応バス	PCI ローカルバス(Rev. 2.1 以上), 32 ビット, 33MHz, 5V/3.3V 信号環境
占有スロット数	1 スロット
外形サイズ	ショートサイズ[174.63(D) x 106.68(H)]単位[mm] ※基板部のみ
使用環境条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～90%(非結露)

I/O コネクタ	CN1,CN2:68 ピン 0.8mm ピッチコネクタ
----------	-----------------------------