

PCI-423204Q

HDLC RS485(422) 4CH/DIO24 点ホスト



RoHS

概要

本製品は 3.3V 信号環境 PCI シリーズ多点モジュールホストモジュールです。
多点モジュール TSM-421204 を接続することにより、4 チャンネルの RS-485(422)調歩同期通信、24 点デジタル入出力を行うことができます。
モジュール上に CPU を実装しているため、データ送受信時のソフトウェアの負荷を軽減できます。

特長

- ホストインタフェースボード

対応 OS

Linux
RTLinux
SHLinux
SHRTLinux
Linux x64
Interface Linux System x32
Interface Linux System 6 x32
Interface Linux System 6 x64
Interface Linux System 7 x32
Interface Linux System 7 x64
Interface Linux System 8 x64
Windows Embedded Standard 2009
Windows 7
Windows 7 x64
Windows Embedded Standard 7
Windows Server 2016 for Embedded Systems Standard
MS-DOS
PC DOS

注意事項

この製品は HDLC モジュール製品です。必ずホストボード+ケーブル+HDLC モジュールのセットでご使用ください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
MTBF[時間]	280590
対応バス	PCI ローカルバス(Rev. 2.1 以上), 32ビット, 33MHz, 5V/3.3V 信号環境
占有スロット数	1 スロット
外形サイズ	ショートサイズ[174.63(D) x 106.68(H)]単位[mm] ※基板部のみ
使用環境条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～90%(非結露)

I/O コネクタ	CN1:68 ピン 0.8mm ピッチコネクタ(メス) 使用コネクタ: HDRA-E68LFD1T-SL+(本多通信工業製)(相当品) 適合コネクタ: HDRA-E68MA1(本多通信工業製)(相当品)
----------	---