

PCI-PXA04SJ(OP)

PCI Express 4 スロットショートサイズ拡張ユニット 光 Express 転送バスブリッジモジュール(PCI→PEX)
DC 7V-27V 入力端子



RoHS

概要

本製品は、PCI スロットを搭載したコンピュータから、PCI Express ショートサイズのスロットを 4 スロット拡張できる拡張ユニットシリーズ製品です。

すっきりした環境構築に最適な省スペースサイズです。

高速光 Express 転送で、絶縁によるノイズ耐性に優れ、取り回しのしやすいケーブルを採用しています。

ホスト側のコンピュータの電源に連動して拡張ユニットの電源が自動的に制御されます。

拡張ユニットに実装したインタフェースモジュールは、ホストの FA コントローラに実装した場合と同様に使用できます。

拡張ユニットは DC+7V~DC+27V のワイド電源入力モデルです。

各種 OS に対応しており、拡張側で使用するインタフェースモジュールのソフトウェアを変更することなく使用できます。

ケーブル長は、5.0m です(標準添付)。

特長

- 光 Express 転送 拡張ユニット
- 絶縁による高いノイズ耐性
- ホスト側：PCI バスブリッジモジュール
- 拡張側：PCI Express ショートサイズ対応
- 拡張スロット数：4 スロット
- 全スロットバスマスタ対応
- Windows, Linux, DOS 対応
- 拡張側ソフトウェアの変更必要なし
- 拡張ユニット電源連動制御機能付き
- 省スペースユニット：114.1(W)×235(D)×155(H) mm
- FAN レスユニット
- 拡張ユニット電源：DC+7V~DC+27V 電源入力端子 (DC+7V~DC+27V ワイド入力)
- 取り回しのしやすいケーブル
- ケーブル長：5.0m
- 国内開発, 国内生産

対応 OS

Windows Embedded Standard 2009
Windows 7
Windows 7 x64
Windows 10 IoT Enterprise x64
Windows Server 2008
Windows Server 2008 x64
Windows Server 2012 x64
Windows Server 2016 for Embedded Systems Standard
Windows Server 2019 for Embedded Systems Standard

注意事項

- ・本製品の接続には必ず弊社製ケーブルをご使用ください。弊社製以外のケーブルを使った場合の動作保証はできません。
- ・拡張ユニットは、弊社バックプレーン及びユニットとの間で最適設計されています。他社製品との組み合わせについては動作保証できません。
- ・本製品で使用している光ファイバケーブルは、「マルチモードファイバ」です。最長 150m まで延長できます。
- ・拡張ユニットに定格以上の電圧を入力しないでください。故障の原因となります。

弊社製品は 10 年以上仕様を変更せず生産を行っており、これまで多くのパソコンで動作実績があります。近年、バスの規格を十分に満足していないパソコンが流通しており、このようなパソコンでは弊社製品が正常に動作しない場合があります。

こういったパソコンに依存した問題については、ほとんどの場合パソコン本体を別の製品に交換することにより正常に動作するようになります。

- ・バスブリッジに実装するインタフェースモジュールの枚数、使用するリソース数・サイズによっては、BIOS や OS によるリソースの割り当てが正しく行えない場合があります。
- また、環境によってはパフォーマンスが低下する場合があります。
- これらの現象は使用するコンピュータ、バスブリッジ、使用するインタフェースモジュールの組み合わせにより異なりますので、弊社無料貸し出しサービス等で 事前に製品を評価して頂くことを推奨します。
- ・ブランクパネルはオプションです。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	1.7
MTBF[時間]	240736
OS 区分	¥¥Win2008¥Win2008x64¥WinES¥Win7¥Win7x64¥Win2012x64¥WinSrv2016¥Win10IoT64¥WinSrv2019
電源仕様(消費電力)	DC+3.3V(±0.3V):0.4A(TYP)または DC+5V(±5%):0.3A(TYP) (ジャンプスイッチにて選択)
対応バス仕様	PCI ローカルバス(Rev. 2.1 以上), 32 ビット, 33MHz, 5V/3.3V 信号環境
外形寸法(高さ)	155.00mm
外形寸法(幅)	114.10mm
外形寸法(奥行き)	235.00mm
ボードサイズ	エクストラショートサイズ[119.91(D) x 64.4(H)](Low Profile PCI)
使用条件	周囲温度：0℃～50℃ (40℃以上では冷却を十分考慮して設置してください。)
製品情報種別	拡張ユニット
ホスト側モジュール型式	PCI-882101
ホストバス仕様	PCI
拡張タイプ	光 接続拡張
拡張側モジュール型式	PEX-882211
拡張バス仕様	PCI Express
スロット数	5 スロット
電源容量(DC+5V)	0.00A
電源容量(DC+3.3V)	12.00A
電源容量(DC-5V)	0.00A
電源容量(DC+12V)	1.00A
電源容量(DC-12V)	0.00A
電源容量(DC+5V スタンバイ)	0.00A
拡張ユニットバス仕様	PCI Express Base Specification Rev. 1.1 x1 PCI Express Card Electromechanical Specification Rev.1.1
挿入可能ボードサイズ	PCI Express x4 ※ x1 として動作します 200.00 (D)×111.15(H)
入力電源種別	DC 電源
入力電源仕様	動作電圧:DC+7V～DC+27V 最大定格電圧:DC0V～DC+27V
許容電力	50W
スロット数 システムスロット	1 スロット

スロット数 システムスロット位置	左端
筐体 FAN	無し
スロット数 挿入可能	4 スロット