

PCI-U07R35S

PCI7 スロットユニット



RoHS

概要

PCI-U07R35S は PCI 規格に準拠した、5V 信号環境 8 スロットタイプのシステムユニットです。
弊社、PCI シリーズ CPU モジュール、インタフェースモジュールを組み込み、幅広い用途でお使い頂けます。

特長

- 組み込みに最適
- システム 1 スロット, ペリフェラル 7 スロットユニット
- CPU モジュールと組み合わせ可能
- 国内製造, 国内設計
- 国産電源搭載
- FAN レスユニット

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	5.6
MTBF[時間]	281662
外形寸法(高さ)	149.00mm
外形寸法(幅)	314.00mm
外形寸法(奥行き)	370.00mm
使用条件	周囲温度:0℃～50℃(スロット部 FAN レス稼動は 0℃～40℃に限ります。40℃以上では冷却を十分考慮して設置してください。), 湿度:20%～80%(非結露)
製品情報種別	電源無し拡張ユニット
電源容量(DC+5V)	12.00A
電源容量(DC+3.3V)	10.00A
電源容量(DC-5V)	0.00A
電源容量(DC+12V)	6.00A
電源容量(DC-12V)	0.300A
電源容量(DC+5V スタンバイ)	1.500A

バス仕様	PCI Local Bus Specification Rev.2.1 5V 信号環境
挿入可能ボードサイズ	PCI:312.0(D) x 122.0(H)
AC 電源入力電圧	AC100V-AC240V
AC 電源入力周波数	(50Hz/60Hz)※ 付属の AC ケーブルは 100V 用です。
システムスロット数	1 スロット
使用可能スロット数	7 スロット
防塵フィルタ	無し