

PFA-C07NN19U(L6)

Intel Atom N2800 プロセッサ搭載 長期安心 FA コントローラ HDD モデル 7 スロット Short (Interface Linux System 6)



前面



背面

RoHS

概要

本製品は、高機能デュアルコア Intel Atom N2800 を搭載した、PCI シリーズ長期安心 FA コントローラです。Intel Atom N2800 1.86GHz を搭載しており、低消費電力でコストパフォーマンスに優れたモデルです。PCI インタフェースモジュールを増設できる拡張スロット付きです。

特長

- 長期安心 10 年継続生産
- ハイコストパフォーマンス・低消費電力モデル
- 静音, 堅牢, 高信頼性
- CPU : Intel Atom N2800 1.86GHz
- DVI-I×1
- LAN×2 ポート搭載(1Gbps×2)
- USB×5 ポート搭載(前面:1,背面:4)
- サウンド入出力(ライン出力/マイク入力)搭載
- カレンダー時計電池搭載
- 電源ケーブル抜け防止クランプ添付
- 拡張 PCI インタフェースモジュール:7 スロット(ショートサイズ)
- 起動デバイス SATA HDD 500GB
- ショートサイズ 304(W)×285(D)×155(H) 単位[mm] ※突起部含まず
- 筐体冷却 FAN 付

注意事項

・リカバリディスクは添付しておりません。
ご使用前にバックアップをお取り頂くか、別途リカバリディスクをお求めください。
・市販の PS/2 分岐ケーブルをご利用の場合、使用前に必ず分岐ケーブルの配線をご確認ください。本製品の PS/2 コネクタは、直接キーボード接続ができるように設計されております。このため、多くの場合、配線例のキーボード/マウスの接続が逆になります。
配線が逆だった場合は、キーボード/マウスの接続を逆にしてご使用ください。
・USB コネクタのバスパワー出力(VB)は DC+5V(1A 以下)です。
・CPU, HDD 容量等の変更は、カスタマイズできます。カスタマイズは弊社カスタマーサポートセンタまでお問い合わせください。
・HDD の容量は、1 ギガバイト=10 億バイトで計算しています。(HDD 搭載モデルのみ)
・フロッピーディスクには、市販の外付 USB FDD をご利用ください。
・CPU パネル面の CFast スロットは固定ディスクとして使用できません。リムーバブルディスクとしては使用できません。
・付属の電源ケーブルは AC100V 用です。
・本製品に特定の USB マウスを接続した状態で Linux 上から「ハイバネート」「サスペンド」を実行すると、自動的に再起動される場合があります。
本現象が発生する場合には、別のマウスを接続してご確認をお願いします。

上記現象が発生する周辺機器: バッファローコクヨサプライ BSMOU05M シリーズ
 ・本製品に搭載される OS は、それぞれ対応している言語が異なりますのでご注意ください。
 ・BIOS setup menu で USB Legacy は”Disable”の設定を推奨いたします。
 “Enable”に設定すると御使用の環境によってごく希にコンピュータが正常起動しない場合があります。
 設定方法は BIOS マニュアルをご参照ください。
 USB Legacy を”Disable”にすると OS によっては USB 接続の Legacy 機器が使用できなくなる場合があります。
 ・ブランクパネルはオプションです。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	5.6
MTBF[時間]	72690
プロセッサ	Intel Atom N2800
動作周波数	1.86GHz
コア数	2
スレッド数	4
CPU FAN	なし
チップセット ノースブリッジ	Intel NM10
BIOS/ローダ	Phoenix SecureCore Tiano
メインメモリ	2GB(DDR3-1066)
グラフィックスコントローラ	CPU/チップセット内蔵
ビデオメモリ	メインメモリの一部を使用
解像度	最大 1280×1024(モニタの解像度に依存) ※最大解像度はディスプレイの仕様に応じて異なります。接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
OS	Interface Linux System 6 (32bit) (日本語/英語)
起動デバイス	2.5 インチ SATA HDD 500GB
OS 占有量	4.2GB
スイッチ	電源スイッチ
LED	電源表示 LED×3, ディスクアクセス LED×2
USB	5 ポート(USB Rev.2.0 準拠 シリーズ A コネクタ) 供給可能電流: 1 ポートあたり 1.0A 以内 全ポート合計 1.0A 以内
LAN	2 ポート(RJ-45 コネクタ) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wake On LAN 対応, Jumbo Frame 対応, チーミング対応
サウンド	ライン出力: φ 3.5 ミニジャック×1(ステレオ) マイク入力: φ 3.5 ミニジャック×1(ステレオ)
ディスプレイ	1 ポート(DVI-I)
シリアル(RS-232C)	チャンネル数: 1 チャンネル(非絶縁) コネクタ仕様: 9 ピン D-sub コネクタ 通信速度(max): 115.2kbps
外形寸法	304(W)×285(D)×155(H) ※単位[mm] (突起部含まず)
電源電圧	AC100V-AC240V (50Hz/60Hz) 電圧許容範囲: AC90V~AC264V ※ 付属の AC ケーブルは 100V 用
定格出力電流(+3.3V)	10A
定格出力電流(+5V)	10A
定格出力電流(+12V)	10A
定格出力電流(-12V)	0.3A
定格出力電流(+5VSB)	2A
定格出力電力(+12V)	120W
定格出力電力(-12V)	3.6W
定格出力電力(+5VSB)	10W
消費電流(+3.3V)	1.7A
消費電流(+5V)	1.4A
消費電流(+12V)	0.9A

消費電流(-12V)	0A
消費電流(+5VSB)	0.3A
筐体 FAN	有り
防塵フィルタ	有り
カレンダー時計	精度:月差 1 分以内(25℃保管時) カレンダー時計電池寿命:約 10 年(周囲温度 50℃で 1 日 24 時間無通電状態の場合)
ハードウェアモニタ	CPU 温度/基板温度/電源電圧
ウォッチドッグタイマ	ソフトウェアプログラマブル(1~255 秒), タイムアップ時の通知方法はリセットまたは割り込みのどちらかをソフトウェアにより選択
外部入出力	1 ポート(4 ピンコネクタ, e-CON) 電源 ON/OFF×1, リセット入力×1, 電源表示用 LED 出力 ×1
耐環境性	[耐振動・衝撃] - 耐振動性:~0.2G - 耐衝撃性:~15G(非動作時) [耐ノイズ性] - 静電気放電:接触±6kV, 気中±8kV - 放射電磁界イミュニティ:10V/m - 伝導イミュニティ:10V - FTB:信号 1kV, 電源 2kV
寿命部品	・カレンダー時計電池 期待寿命:10 年(周囲温度 50℃で 1 日 24 時間無通電状態の場合) 2 年(周囲温度 80℃で 1 日 24 時間無通電状態の場合) ・ATX 電源(220W 電源搭載) 期待寿命:20 年 ※MTBF:100,000 時間以上 ・HDD 期待寿命:5 年 シーク/ライト/リード平均動作時間が 1 時間あたりの 20%以下の場合 ・FAN 期待寿命:20 年 MTTF:60,000 時間(部品 1 個あたり) ※表記がないものは、周囲温度 25℃で 1 日 8 時間使用した場合
使用条件	周囲温度:+5℃~+50℃(HDD 搭載時は温度勾配 20℃/h 以内) 湿度:20%~90%(非結露)
スロット数	PCI: 7 スロット
対応バス仕様	PCI Local Bus Specification, Revision 2.1
挿入可能モジュールサイズ	174.63(D)×122.00(H) 単位[mm]
キーボード	1 ポート(PS/2 互換 6 ピン丸形ミニ DIN コネクタ)
マウス	キーボードコネクタと共用(分岐ケーブルが必要です)
ユニットサイズタイプ	ショートサイズ
電源入力	AC100V 電源入力
定格総合出力電力	合計:75W インタフェースモジュール, 周辺装置(USB ドライブ, キーボード等)の消費電流, 消費電力は含まれません。