

TBZ-6811

垂直 68 ピン 0.8mm ピッチネジ変換端子台



RoHS

概要

TBZ-6811 は、68 ピン 0.8mm ピッチコネクタ(メス)を搭載したインタフェースモジュールと、外部接続機器間の信号を接続するための中継端子台です。
外部接続側は 70 点スクリー端子です。
DIN レール、制御盤内にも簡単にに取り付けることができ、目的とする信号の配線を行うことができます。

特長

●スクリー端子接続タイプ

端子部には、裸電線や棒端子が適合します。電線の被覆を剥くだけで、ドライバさえあれば容易に接続できます。

●スクリー中継端子台搭載

1.0mm² および 1.5mm² までの電線接続ができます。上段と下段が半ピッチ分、横にずれるオフセット配置になっているため、下段端子の作業がし易く、接続状態がよく見えます。

●DIN レール取付

ワンタッチで DIN レールへの取り付けができますので、着脱作業を簡単に行うことができます。

対応 OS

—

注意事項

TBZ シリーズの適合ケーブルは WRZ シリーズです。
ECO シリーズのケーブルを使用されると、ピンアサインが逆になり配線間違いがおこりますのでご注意ください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.3
MTBF[時間]	33967391
サイズ[mm]	203(W) x 91(D) x 38.8(H)
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
入力点数[点]	68
入力仕様	CN1:68 点(68 ピン 0.8mm ピッチコネクタ(メス))
出力点数[点]	70
出力仕様	TM1:70 点(スクリー)
定格電流[A]	0.3
定格電圧[V]	AC30
耐電圧	AC250V(r.m.s)
外部接続方法	TM1:単線電線, 撚線電線, 棒形端子等

適合電線	TM1:AWG16～AWG26 単線:0.14mm ² ～1.5mm ² 撚線:0.14mm ² ～1.0mm ²
締付トルク範囲	0.22N・m～0.25N・m
使用コネクタ	CN1:HDRA-E68FYT-SL-F(本多通信工業製)(相当品) TM1:MKKDS1/5-3.81(フェニックスコンタクト製)(相当品)