TBZ-9604

垂直 96 ピン RS232C 変換端子台

RoHS

概要

TBZ-9604 は、96 ピンハーフピッチコネクタ(オス)を搭載したインタフェースモジュールと、外部接続機器間の信号を接続するための中継端子台です。
外部接続側は RS-232C 規格の 9 ピン D-sub コネクタ(オス) x 8 です。
DIN レール, 制御盤内にも簡単に取り付けることができ、目的とする信号の配線を行うことができます。
誤挿入ガイドが実装されています。

特長

●D-sub コネクタ接続タイプ

端子部には、9 ピン D-sub コネクタ(メス)が適合します。D-sub コネクタは国内はもとより世界中で入手でき、小型多芯の信頼性型コネクタです。

●RS-232C 変換基板

弊社製の 96 ピンハーフピッチコネクタ(オス)を使用した、8 チャンネル RS-232C インタフェースモジュールの信号を、9 ピン D-sub コネクタ(オス) x 8 の RS-232C 信号に変換します。

●DIN レール取付

ワンタッチで DIN レールへの取り付けができますので、着脱作業を簡単に行うことができます。

対応 OS

ー

注意事項

TBZ シリーズの適合ケーブルは WRZ シリーズです。
ECO シリーズのケーブルを使用されると、ピンアサインが逆になり配線間違いがおこりますのでご注意下さい。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.4
MTBF[時間]	1787182
サイズ[mm]	203(W) x 91(D) x 35.1(H)
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
入力点数[点]	96
入力仕様	CN1:96 点(96 ピンハーフピッチコネクタ(オス))
出力点数[点]	72
出力仕様	CN2～CN9:72 点(RS-232C x 8 チャンネル)(9 ピン D-sub コネクタ(オス))
定格電流[A]	0.5
定格電圧[V]	AC50

耐電圧	AC750V(r.m.s)
外部接続方法	CN2～CN9:9 ピン D-sub コネクタ(メス)
適合電線	-
締付トルク範囲	-
使用コネクタ	CN1:PCR-E96MD+(本多通信工業製)(相当品) CN2～CN9:JES-9P-2A3A(LF)(SN)(日本圧着端子製造製)(相当品) (勘合ネジサイズ:#4-40UNC)
外部適合コネクタ	GM9LFU(本多通信工業製)(相当品)