

TBZ-9605A

垂直 96 ピン RS485(422)変換端子台



RoHS

概要

TBZ-9605A は、96 ピンハーフピッチコネクタ(オス)を搭載したインタフェースモジュールと、外部接続機器間の信号を接続するための中継端子台です。
外部接続側は 15 ピン D-sub コネクタ(メス) x 8 です。
DIN レール、制御盤内にも簡単に取り付けことができ、目的とする信号の配線を行うことができます。
誤挿入ガイドが実装されています。

特長

- D-sub コネクタ接続タイプ
端子部には、15 ピン D-sub コネクタ(オス)が適合します。D-sub コネクタは国内はもとより世界中で入手でき、小型多芯の信頼性型コネクタです。
- RS-485 変換基板
弊社製の 96 ピンハーフピッチコネクタ(オス)を使用した、8 チャンネル RS-485 インタフェースモジュールの信号を、15 ピン D-sub コネクタ(メス)x8 の RS-485 信号に変換します。
- DIN レール取付
ワンタッチで DIN レールへの取り付けができますので、着脱作業を簡単に行うことができます。

対応 OS

—

注意事項

TBZ シリーズの適合ケーブルは WRZ シリーズです。
ECO シリーズのケーブルを使用されると、ピンアサインが逆になり配線間違いがおこりますのでご注意ください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.4
MTBF[時間]	1787182
サイズ[mm]	203(W) x 91(D) x 35.6(H)
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
入力点数[点]	96
入力仕様	CN1:96 点(96 ピンハーフピッチコネクタ(オス))
出力点数[点]	120
出力仕様	CN2～CN9:120 点(RS-485 x 8 チャンネル)(15 ピン D-sub コネクタ(メス))
定格電流[A]	0.5
定格電圧[V]	AC50

耐電圧	AC750V(r.m.s)
外部接続方法	CN2～CN9:15 ピン D-sub コネクタ(オス)
適合電線	-
締付トルク範囲	-
使用コネクタ	CN1:PCR-E96MD+(本多通信工業製)(相当品) CN2～CN9:17JE-13150-37(D23B)-FA(第一電子工業製)(相当品) (勘合ネジサイズ:M3)
外部適合コネクタ	17JE-23150-02(D1)(第一電子工業製)(相当品)