

TNS-3606

垂直 36 ピン D-sub37 ピン変換端子台



RoHS

概要

TNS-3606 は、36 ピンハーフピッチコネクタ(オス)を搭載したインタフェースモジュールと、外部接続機器間の信号を接続するための中継端子台です。
外部接続側は 37 ピン D-sub コネクタ(メス)です。
DIN レール、制御盤内にも簡単にに取り付けることができ、目的とする信号の配線を行うことができます。

特長

●D-sub コネクタ接続タイプ

端子部には、37 ピン D-sub コネクタ(オス)が適合します。D-sub コネクタは国内はもとより世界中で入手でき、小型多芯の信頼性型コネクタです。

●DIN レール取付

ワンタッチで DIN レールへの取り付けができますので、着脱作業を簡単に行うことができます。

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
MTBF[時間]	8028259
ボードサイズ	119.5(W) x 91(D) x 35.6(H)
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	中継端子台
入力点数	36
入力仕様	CN1:36 点(36 ピンハーフピッチコネクタ(オス))
出力点数	37
出力仕様	CN2:37 点(37 ピン D-sub コネクタ(メス))
定格電流	0.5A
定格電圧	AC50V
耐電圧	AC750V(r.m.s)
外部接続方法	CN2:37 ピン D-sub コネクタ(オス)
適合電線	-

締付トルク範囲	-
使用コネクタ	CN1:PCR-E36MD+(本多通信工業製)(相当品) CN2:17JE-13370-37(D23A)-FA(第一電子工業製)(相当品) (勘合ネジサイズ:M2.6)
外部適合コネクタ	17JE-23370-02(D1)(第一電子工業製)(相当品)