

TNS-3701

垂直 37 ピンネジ変換端子台



RoHS

概要

TNS-3701 は、25 ピン D-sub コネクタ(メス), 37 ピン D-sub コネクタ(メス)を搭載したインタフェースモジュールと、外部接続機器間の信号を接続するための中継端子台です。
外部接続側は 40 点スクリーン端子です。
DIN レール, 制御盤内にも簡単に取り付けことができ、目的とする信号の配線を行うことができます。端子台サイズは、119.5(W) x 91(D) x 38.8(H)[mm]です。

特長

●スクリーン端子接続タイプ

端子部には、裸電線や棒端子が適合します。電線の被覆を剥くだけで、ドライバさえあれば容易に接続できます。

●スクリーン中継端子台搭載

1.0mm² および、1.5mm² までの電線接続ができます。上段と下段が半ピッチ分、横にずれるオフセット配置になっているため、下段端子の作業がし易く、接続状態がよく見えます。

●DIN レール取付

ワンタッチで DIN レールへの取り付けができますので、着脱作業を簡単に行うことができます。

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
MTBF[時間]	14929829
ボードサイズ	119.5(W) x 91(D) x 38.8(H)
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	中継端子台
入力点数	37
入力仕様	CN1:37 点(37 ピン D-sub コネクタ(メス))
出力点数	40
出力仕様	TM1:40 点(スクリーン)
定格電流	3A
定格電圧	AC125V
耐電圧	AC1000V(r.m.s)

外部接続方法	TM1:単線電線, 撚線電線, 棒端子等
適合電線	TM1:AWG16～AWG26 単線:0.14mm ² ～1.5mm ² 撚線:0.14mm ² ～1.0mm ²
締付トルク範囲	0.22N・m～0.25N・m
使用コネクタ	CN1:17JE-13370-37(D23A)-FA(第一電子工業製)(相当品)(勘合ネジサイズ:M2.6) TM1:MKKDS1/5-3.81(フェニックスコンタクト製)(相当品)