

TNS-5003

垂直 50 ピン MIL 変換端子台



RoHS

概要

TNS-5003 は、50 ピンハーフピッチコネクタ(オス)を搭載したインタフェースモジュールと、外部接続機器間の信号を接続するための中継端子台です。
外部接続側は MIL 規格準拠のフラットコネクタです。
DIN レール、制御盤内にも簡単に取り付けことができ、目的とする信号の配線を行うことができます。端子台サイズは、119.5(W) x 91(D) x 49.2(H)[mm]です。

特長

●フラットコネクタ接続タイプ

端子部には、50 ピンフラットコネクタ(メス)が適合します。フラットコネクタは、MIL 規格準拠のソケットタイプのコネクタです。汎用性豊かであるため、世界中で幅広く使用されています。

●DIN レール取付

ワンタッチで DIN レールへの取り付けができますので、着脱作業を簡単に行うことができます。

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
MTBF[時間]	8028259
ボードサイズ	119.5(W) x 91(D) x 49.2(H)
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	中継端子台
入力点数	50
入力仕様	CN1:50 点(50 ピンハーフピッチコネクタ(オス))
外部接続方法	CN2:50 ピンフラットコネクタ(メス)
適合電線	-
締付トルク範囲	-
使用コネクタ	CN1:PCR-E50MD+(本多通信工業製)(相当品) CN2:FAP-5001-1204-0BF(山一電機製)(相当品)