

TPC-F019C15S(S7X)

Intel Atom E3845 搭載 タッチパネル Classassembly Devices



前面



背面

RoHS CE

概要

本製品は、温度拡張版 Intel Atom E3845(1.91GHz)を搭載したタッチパネル Classassembly Devices(R)です。低発熱、低消費電力で、零下から高温、-20℃～+60℃まで、広い温度範囲に対応しています。CFast を 1 スロット搭載し、高速アクセスができます。

特長

- 省電力クアッドコア Intel Atom プロセッサ E3845(Bay Trail)搭載
高機能で低消費電力 Intel Atom E3845(Bay Trail) 1.91GHz を搭載しています。
- 広い温度範囲
-20℃～+60℃(連続動作時)の広い温度環境下で動作します。
- SSD 搭載
衝撃に強い SSD を搭載しています。
- タッチパネル一体型
抵抗膜式のため、手袋をしたまま使えます。
- DisplayPort 出力搭載
DisplayPort v1.1a を 1 ポート搭載しています。
デュアルディスプレイ環境を容易に構築できます。
- 使い勝手の良い 2 ドライブ構成
CFast×1 スロットを搭載し、OS とデータを分けることができます。
- 幅広い環境に対応
ゼロスピンドルのスタンドアロンタイプコントローラとして幅広い環境に対応しました。
充実のインタフェースで多様な組み込みシステムに対応できます。
- 省エネ
低消費電力の Intel Atom プロセッサ、LED 式バックライトによる低消費電力を実現しました。
- 多様な取り付け方法
組み込み用として設置性にも配慮しました。

注意事項

- ・AC アダプタは添付していません。(電源ケーブル:50cm を標準添付)
- ・起動デバイスの容量が限られているため、Windows セキュリティアップデートの容量によっては、適用できない場合があります。ご利用前に貸出機等でご確認ください。
- ・リカバリディスクは添付していません。
- ・ご使用前にバックアップをお取り頂くか、別途リカバリディスクをお求めください。
- ・液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。

- ・CFastは活線挿抜できません。
- ・本製品のDisplayPortはv1.1aです。
DisplayPortに接続できるモニタは1台までとなります。
- ・USB3.0対応のUSBメモリをご使用の際には、USB2.0のポートでご使用ください。
- ・通電している場合、カレンダー時計電池は消耗しません。起動時ごとに時計が初期化されている場合は、カレンダー時計電池が消耗している恐れがあります。
- ・使用するアプリケーションにより消費電流は変化します。周辺機器(キーボード、マウス、USB等)の消費電流は含まれていません。
- ・周囲温度が40℃より高い場合は、絶対湿度が周囲温度=40℃、相対湿度=85%の条件以下にしてください。
- ・使用するOSのデバイスドライバにより、サポートする解像度は異なります。
- ・本製品に搭載されるOSは、それぞれ対応している言語が異なりますのでご注意ください。
- ・本製品のタッチパネルのフィルムは、紫外線防止加工を施しておりますが、長時間直接紫外線が当たる環境では、フィルムが劣化する恐れがあります。

変色等劣化が確認された場合、フィルムの貼り替えが必要になります。フィルムの貼り替えについては、弊社カスタマーサポートセンタまでお問い合わせください。

- ・Windows 7系OSをバックアップする際の注意事項
OSの設定を変更しない場合、リストア後にエラーが発生することがあります。(詳細はこちら)
バックアップを取得する前に下記のOSマニュアルを参照してOSの設定を変更してください。
OS Manual Windows 7 Professional/Ultimate/Windows Embedded Standard 7
「第13章 セキュリティ運用ノウハウ」の＜WPDデバイスの制限解除＞をご参照ください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	2.8
MTBF[時間]	92643
プロセッサ	Intel Atom E3845
動作周波数	1.91GHz
コア数	4
スレッド数	4
CPU FAN	なし
チップセット ノースブリッジ	プロセッサに内蔵
BIOS/ローダ	Phoenix SecureCore Technology
メインメモリ	2GB
グラフィックスコントローラ	CPU/チップセット内蔵
ビデオメモリ	メインメモリの一部を使用
解像度	15インチディスプレイ: 1024×768 DisplayPort: 2560×1600, 2560×1440, 2560×1080, 1920×1440, 1920×1200, 1920×1080, 1680×1050, 1600×1200, 1440×900, 1280×1024, 1280×800, 1280×720, 1152×864, 1024×768, 800×600 ※最大解像度はディスプレイの仕様に応じて異なります。 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
OS	Windows Embedded Standard 7 (64bit) (日本語/英語/中国語)
起動デバイス	SSD 16GB
補助デバイス	CFast (メディアは別売り)
OS占有量	9GB
スイッチ	電源スイッチ
LED	電源表示 LED, ディスクアクセス LED
USB	3ポート(USB Rev.3.0/2.0 準拠 Standard-A コネクタ×1, USB Rev.2.0 準拠 シリーズ A コネクタ×2) 供給可能電流: 1ポートあたり 1.0A 以内 全ポート合計 1.0A 以内
LAN	2ポート(RJ-45 コネクタ) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wake On LAN 対応
サウンド	ライン出力: φ3.5 ミニジャック×1(ステレオ) マイク入力: φ3.5 ミニジャック×1(ステレオ)
ディスプレイ	15インチ タッチパネル搭載, 1ポート(DisplayPort v1.1a)
外形寸法	369(W)×39(D)×279(H) ※単位[mm] (突起部含まず)
電源電圧	最大定格電圧:DC0V~DC+40V 動作電圧:DC+7V~DC+37V
瞬低対策用電源装置	なし

消費電力	13.7W(TYP), 22.7W(MAX) ※ TYP 値は、OS を起動させた状態での測定値、MAX 値は、弊社で定めた最大負荷条件での測定値です。
入力最大電力容量	40W
筐体 FAN	なし
カレンダー時計	精度:月差 1 分以内(25℃保管時) カレンダー時計電池寿命:約 10 年(周囲温度 50℃で 1 日 24 時間無通電状態の場合)
ハードウェアモニタ	CPU 温度/基板温度/電源電圧
ウォッチドッグタイマ	ソフトウェアプログラマブル(1~255 秒), タイムアップ時の通知方法はリセットまたは割り込みのどちらかをソフトウェアにより選択
外部入出力	1 ポート(4 ピンコネクタ, e-CON) 電源 ON/OFF×1, RAS 出力×1
耐環境性	[耐振動・衝撃] - 耐振動性:~1.0G - 耐衝撃性:~10G(非動作時) [耐ノイズ性] - 静電気放電:接触±4kV, 気中±8kV - 放射電磁界イミュニティ:10V/m - 伝導イミュニティ:10V - FTB:信号 1kV, 電源 2kV
液晶サイズ	15 インチ
アスペクト比	4:3
視野角	左右:±80°/ 上:80°/ 下:80°
方式	TFT カラー液晶
輝度	315cd/m ² (TYP)
コントラスト	1:800(TYP)
タッチセンサ方式	抵抗膜方式 4 線式
タッチセンサ表面処理	アンチグレア
タッチセンサ分解能	10ビット 1024×1024
耐環境保護構造	表示部のみ IP54 相当 紫外線カット機能付き保護シート
打鍵耐久性	指:1000 万回以上
ドライバソフトウェア	OS に組み込み済み
バックライト	LED(50,000h 以上/25℃環境で初期の輝度から 50%低下するまで)
寿命部品	・カレンダー時計電池 期待寿命:10 年(周囲温度 50℃で 1 日 24 時間無通電状態の場合) 2 年(周囲温度 80℃で 1 日 24 時間無通電状態の場合)
使用条件	周囲温度:-20℃~+60℃ 湿度:10%~85%(周囲温度 40℃以下)(非結露)