

TRM-2401

垂直 50 ピンネジ変換端子台(DIN)



RoHS

概要

50 ピンフラットケーブルコネクタをターミナルに変換しますので、外部機器との接続が容易になります。ターミナルは、スモールタップ接続タイプです。また、DIN レール取付けができます。

特長

- ◆使用コネクタ:FAP-5001-1204-0BF 山一電機製
- ◆外形寸法:221.5(W)×64(D)×48(H)[mm]

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.4
サイズ[mm]	W221.5 x D60 x H48
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～90%(非結露)
製品情報種別	中継端子台
入力点数[点]	50
入力仕様	50 点
出力点数[点]	50
出力仕様	50 点
定格電流[A]	1A
定格電圧[V]	AC/DC125V
耐電圧	AC500V, 60Hz 1 分間(電極相互間) AC1000V, 60Hz 1 分間(対アース間)
外部接続方法	単線電線 撚線電線 棒形端子等
適合電線	1.25mm ²
締付トルク範囲	0.5N・m～0.75N・m
使用コネクタ	CN1:FAP-5001-1204-0BF(山一電機)(相当品)

