

TRM-2701

垂直 34 ピンバネ変換端子台(DIN)



RoHS

概要

34 ピンフラットケーブルコネクタをターミナルに変換しますので、外部機器との接続が容易になります。ターミナルは、裸線接続タイプですので、ビニール被覆線等を容易に接続することができます。また、DIN レール取付けができます。

特長

- ◆使用コネクタ:FAP-3401-1204-0BF 山一電機製
- ◆外形寸法:104(W)×60(D)×35.3(H)[mm]

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
サイズ[mm]	W104 x D60 x H35.3
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～90%(非結露)
製品情報種別	中継端子台
入力点数[点]	34
入力仕様	34 点
定格電流[A]	1A
定格電圧[V]	AC/DC125V
耐電圧	AC500V, 60Hz 1 分間(電極相互間) AC1000V, 60Hz 1 分間(対アース間)
外部接続方法	単線電線 撚線電線 棒形端子等
適合電線	単線: ϕ 0.4mm～ ϕ 1.6mm (AWG26～AWG14) 撚線: 0.3mm ² ～1.25mm ² (AWG22～AWG16) 素線各 ϕ 1.8 以上
締付トルク範囲	1.2N・m～1.8N・m
使用コネクタ	CN1:FAP-3401-1204-0BF(山一電機)