

TRM-7404

垂直 100 ピンネジ変換端子台(DIN)



RoHS

概要

100ピンハーフピッチコネクタをターミナルに変換しますので、外部機器との接続が容易になります。ターミナルは、裸線接続タイプですので、ビニル被覆線等を容易に接続することができます。DIN レールへの取付もできます。

特長

- ◆使用コネクタ:DX20A-100S ヒロセ電機製
- ◆外形寸法:213.0(W)×50.0(D)×29.8(H)[mm]

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
MTBF[時間]	13546464
サイズ[mm]	W213 x D50 x H29.8
使用条件	周囲温度:-20℃～55℃, 湿度:45%～85%(非結露)
製品情報種別	中継端子台
入力点数[点]	100
入力仕様	100点(100ピンハーフピッチコネクタ (オス))
出力点数[点]	100
出力仕様	100点
定格電流[A]	0.3A
定格電圧[V]	25V
耐電圧	AC+500V
外部接続方法	単線電線 撚線電線 棒形端子等
適合電線	AWG16～AWG26 単線:0.14mm ² ～1.5mm ² 撚線:0.14mm ² ～1mm ²

締付トルク範囲	0.22N・m~0.25N・m
使用コネクタ	CN1:DX20A-100S (ヒロセ電機製)