

WRZ-1705

RS485(422)ケーブル(リバース)(5.0m)



RoHS

概要

WRZ-1705 は、RS485(422)ケーブル(リバース)(5.0m)です。
D-sub コネクタ、EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得、RoHS 指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル、編組シールド付のため、耐ノイズ性に優れています。

特長

- 15 ピン D-sub(オス)コネクタ

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.5
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	15
使用コネクタ CN1	17DE-23150-C(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	17JE-15H-1B(第一電子工業製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	15
使用コネクタ CN2	17DE-23150-C(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	17JE-15H-1B(第一電子工業製)(相当品)
極性 CN2	オス
UL 認定 ULAWM	UL2464
定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	300.00
耐電圧	AC1000V/1 分間
ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド

ケーブル外径[mm]	φ 7.0
導体構成	より線
ケーブル長[m]	5.0