

WRZ-4220

D-sub ケーブル(2.0m)



RoHS

概要

WRZ-4220 は、37ピン D-sub コネクタ←→37ピン D-sub コネクタ接続ケーブルです。D-sub コネクタ, EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得、RoHS 指令対応品を使用しています。編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、コネクタ両端付きケーブルは弊社端子台に接続可能です。

特長

- 37ピン D-sub(オス)コネクタ
コネクタ:17DE-23370-C 第一電子工業製(相当品)
カバー:17JE-37H-1A 第一電子工業製(相当品)
- 37ピン D-sub(オス)コネクタ
コネクタ:17DE-23370-C 第一電子工業製(相当品)
カバー:17JE-37H-1A 第一電子工業製(相当品)

対応 OS

—

注意事項

・WRZ シリーズの適合ターミナルは TBZ シリーズです。
TNS シリーズのターミナルを使用されると、ピンアサインが逆になり配線間違いがおこりますのでご注意ください。
・D-sub コネクタのブーツ部に、米国 TSCA (有害物質規制法) の PBT (難分解性、生体蓄積性、毒性) の 5 物質の内、PIP(3:1):リン酸トリス(イソプロピルフェニル)が含まれていることが分かりました。
順次、代替材への切り替えを行っていきます。
ただし、代替材への切り替え時期が未確定です。現時点、米国への輸出する場合は、お客様にて取り外して対策して頂く必要があります。また、カスタム対応をご希望のお客様は、弊社カスタマーサポートセンタへお問い合わせください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.4
使用条件	周囲温度:0℃~50℃, 湿度:20%~85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	37
使用コネクタ CN1	17DE-23370-C(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	17JE-37H-1A(第一電子工業製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	37
使用コネクタ CN2	17DE-23370-C(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	17JE-37H-1A(第一電子工業製)(相当品)

極性 CN2	オス
UL 認定 ULAWM	UL2464
定格温度[°C]	80
定格電圧[V]	300.00
耐電圧	AC1000/1 分間
ペア構成	ストレート
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ 8.8
導体構成	より線
ケーブル長[m]	2.0