WRZ-4220H

高電流 D-sub ケーブル(2.0m)

RoHS

概要

WRZ-4220H は、高電流 D-sub ケーブル(2.0m)です。D-sub コネクタ,EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得,RoHS 指令対応品を使用しています。編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、コネクタ両端付きケーブルは弊社端子台に接続可能です。

特長

●37 ピン D-sub(オス)コネクタ

コネクタ:17DE-23370-02　第一電子工業製(相当品)
　カバー:DC-C1-J16　日本航空電子製(相当品)

●37 ピン D-sub(オス)コネクタ

コネクタ:17DE-23370-02　第一電子工業製(相当品)
　カバー:DC-C1-J16　日本航空電子製(相当品)
最大許容電流:3A

対応 OS

ー

注意事項

ケーブルのコネクタカバー部は最大厚みが 30mm となっているため、隣接するスロットに接続されるケーブルや、パソコンの筐体に干渉する場合があります。
WRZ シリーズの適合ターミナルは TBZ シリーズです。
TNS シリーズのターミナルを使用されると、ピンアサインが逆になり配線間違いがおこりますのでご注意下さい。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.7
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1[点]	37
使用コネクタ CN1	17DE-23370-02(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	DC-C1-J16(日本航空電子製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2[点]	37
使用コネクタ CN2	17DE-23370-02(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	DC-C1-J16(日本航空電子製)(相当品)
極性 CN2	オス
UL 認定 ULAWM	UL2464

定格温度[℃]	80
定格電圧[V]	300.00
耐電圧	AC1000/1 分間
ペア構成	ストレート
シールド	編組シールド
ケーブル外径[mm]	φ12.0
導体構成	より線
ケーブル長[m]	2.0