

## WRZ-4320H

高電流 D-sub 切離ケーブル(2.0m)



RoHS

### 概要

WRZ-4320H は、37 ピン D-sub コネクタ,高電流切離ケーブルです。D-sub コネクタ, EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得, RoHS 指令対応品を使用しています。編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、コネクタ両端付きケーブルは弊社端子台に接続可能です。

### 特長

- 37 ピン D-sub(オス)コネクタ
- コネクタ:17DE-23370-02 第一電子工業製(相当品)
- カバー:DC-C1-J16 日本航空電子製(相当品)
- 最大許容電流:3A

### 対応 OS

—

### 注意事項

ケーブルのコネクタカバー部は最大厚みが 30mm となっているため、隣接するスロットに接続されるケーブルや、パソコンの筐体に干渉する場合があります。

### ハードウェア仕様一覧

| 項目            | 内容                           |
|---------------|------------------------------|
| 質量[kg]        | 0.7                          |
| 使用条件          | 周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露) |
| 製品情報種別        | ケーブル                         |
| 点数 CN1[点]     | 37                           |
| 使用コネクタ CN1    | 17DE-23370-02(第一電子工業製)(相当品)  |
| 使用コネクタカバー CN1 | DC-C1-J16(日本航空電子製)(相当品)      |
| 極性 CN1        | オス                           |
| UL 認定 ULAWM   | UL2464                       |
| 定格温度[℃]       | 80                           |
| 定格電圧[V]       | 300.00                       |
| 耐電圧           | AC1000/1 分間                  |
| ペア構成          | ストレート                        |
| シールド          | 編組シールド                       |
| ケーブル外径[mm]    | φ12.0                        |
| 導体構成          | より線                          |
| ケーブル長[m]      | 2.0                          |

