

WRZ-4425R

CAN×4 変換ケーブル(0.25m)



RoHS

概要

WRZ-4425R は、25 ピン D-sub コネクタ←→9 ピン D-sub コネクタ×4 CAN 用変換ケーブルです。
D-sub コネクタ、EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得、RoHS 対応品を使用しています。編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。

特長

- 25 ピン D-sub(メス)コネクタ
コネクタ:17JE-13250-02(D1) 第一電子工業製(相当品)
カバー:17JE-25H-1A2 第一電子工業製(相当品)
- 9 ピン D-sub(オス)コネクタ
コネクタ:17JE-23090-02(D1) 第一電子工業製(相当品)
カバー:17JE-09H-1C 第一電子工業製(相当品)
スタッド:17L-002C 第一電子工業製(相当品)
勘合ねじ:#4-40UNC

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1	25
使用コネクタ CN1	17JE-13250-02(D1)(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	17JE-25H-1A2(第一電子工業製)(相当品)
極性 CN1	メス
点数 CN2	9
使用コネクタ CN2	17JE-23090-02(D1)(第一電子工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	17JE-09H-1C(第一電子工業製)(相当品)
極性 CN2	オス
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度	80

定格電圧	30.00
耐電圧	AC500/1 分間
ペア構成	ストレート
シールド	編組シールド
ケーブル外径	φ 5.5mm
導体構成	より線