

WRZ-5615

68ピン 0.8mm ピッチケーブル(1.5m)



RoHS

概要

WRZ-5615 は、68ピン 0.8mm ピッチコネクタ←→68ピン 0.8mm ピッチコネクタ接続ケーブルです。
0.8mm ピッチコネクタ, EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得品を使用しています。ツイストペアケーブル, 編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、コネクタ両側付きケーブルは弊社端子台に接続可能です。

特長

●68ピン 0.8mm ピッチ(オス)コネクタ

コネクタ:HDRA-E68MA1+ 本多通信工業製(相当品)
カバー:HDRA-E68LGKPH 本多通信工業製(相当品)

●68ピン 0.8mm ピッチ(オス)コネクタ

コネクタ:HDRA-E68RMA1+ 本多通信工業製(相当品)
カバー:HDRA-E68LGKPH 本多通信工業製(相当品)

対応 OS

—

注意事項

・この製品は多点モジュール製品です。必ずホストボード+ケーブル+多点モジュールのセットでご使用ください。
・WRZ シリーズの適合ターミナルは TBZ シリーズです。
TNS シリーズのターミナルを使用されると、ピンアサインが逆になり配線間違いがおこりますのでご注意ください。

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.2
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1	68
使用コネクタ CN1	HDRA-E68MA1+(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	HDRA-E68LGKPH(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN1	オス
点数 CN2	68
使用コネクタ CN2	HDRA-E68RMA1+(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN2	HDRA-E68LGKPH(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN2	オス
UL 認定 ULAWM	UL20276
定格温度	80

定格電圧	30.00
耐電圧	AC250V/1 分間
ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径	φ 7.6mm
導体構成	より線