

WRZ-6420Y

96 ピンハーフピッチ融着ケーブル(2.0m)



RoHS

概要

WRZ-6420Y は、96 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ融着ケーブル(2.0m)です。誤挿入防止機能があります。ハーフピッチコネクタ,EMI 対策品を採用し、ケーブルは UL 規格取得,RoHS 指令対応品を使用しています。ツイストペアケーブル,編組シールド付きのため、耐ノイズ性に優れています。また、片側融着ケーブルのため、使用環境に合わせて圧着,圧接,はんだ付け等様々な加工を行うことができます。

特長

- 96 ピンハーフピッチ(メス)コネクタ
コネクタ:PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
カバー:PCS-E96LKPC(本多通信工業製)(相当品)
- 融着部 ピン配列:49, 50…95, 96 と 1, 2…47, 28

対応 OS

—

注意事項

—

ハードウェア仕様一覧

項目	内容
質量[kg]	0.5
使用条件	周囲温度:0℃～50℃, 湿度:20%～85%(非結露)
製品情報種別	ケーブル
点数 CN1	96
使用コネクタ CN1	PCR-E96DSFA+(本多通信工業製)(相当品)
使用コネクタカバー CN1	PCS-E96LKPC(本多通信工業製)(相当品)
極性 CN1	メス
UL 認定 ULAWM	UL20620
定格温度	80
定格電圧	90.00
耐電圧	AC500V/1 分間
ペア構成	ツイスト
シールド	編組シールド
ケーブル外径	φ10.5mm
導体構成	より線

ネジ口径 CN1	-
----------	---